Cilindru compact
ADVU-16- -A-P-A-S2

Cod: 156051

FESTO

Pentru inel magnetic. Capatul tijei cu filet exterior.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	Valori
cursa	1 ... 200 mm
Diametru piston	16 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Capat tija	Filet exterior
Structura constructiva	Piston tija
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	Tija bilaterala
presiune de operare	1,3 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
energia de impact in pozitiile finale	0,01 J
Forta teoretica la 6 bar, revenire	90 N
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	90 N
tip fixare	la alegere: cu orificiu cu accesorii
Conexiune pneumatica	M5
Informatii material surub cu brida	otel inoxidabil aliaj inalt
Informatii material capac	Aliaj de aluminiu forjat
informatii referitoare la material pentru etansari dinamice	NBR TPE-U(PU)
Informatie material tija	otel inoxidabil aliaj inalt
Informatie material corp cilindru	Aliaj de aluminiu forjat