

## Lubrifianți temporari P-80® pentru ansambluri din cauciuc

### Optimizează capacitatea și reduc uzura piesei prin evitarea cât mai mare a fricțiunii pe durata asamblării

International Products Corporation (IPC) oferă o gamă unică de lubrifianți temporari pentru cauciuc. Gama noastră de lubrifianți P-80® este disponibilă în șase formule pe bază de apă, care oferă un grad superior de lubrifiere, fiind compatibilă cu mai multe tipuri de suprafețe. Suplimentar, toată gama noastră de lubrifianți este ecologică.

### Aveți nevoie de lubrifianți pentru cauciuc?

Vă sunt familiare aceste probleme de asamblare?

- Rulare inele O
- Margini inegale
- Piese nealiniat
- Piese deteriorate
- Vătămări corporale muncitori (dureri musculare, accident prin alunecare, lovituri repetate)

În acest caz, lubrifianții noștri temporari din gama P-80® vă pot ajuta, astfel:

- Reduc forța la instalare prin generarea unei tensiuni mai mici la suprafață
- Permit o fixare mai strânsă a piesei
- Îmbunătățesc performanța produsului
- Optimizează producția prin intervale mai rapide de asamblare
- Reduc vătămarile corporale ale muncitorilor prin micșorarea forței de montare necesare
- Reduc uzura piesei



### De ce să alegeți lubrifianții pentru cauciuc?

Pe piață există multe tipuri de lubrifianți, inclusiv vestita soluție de apă și săpun, așa încât de ce ați avea nevoie de lubrifianți cu formulă specială pentru cauciuc?

Faptele vorbesc de la sine:

	P-80®	Solvenți	Săpun și detergent	Distilat din petrol
<b>Reduce fricțiunea cu</b>	70%	30%	30%	60%
<b>Caracteristici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigură o lubrifiere temporară superioară</li> <li>• Ecologic</li> <li>• Sigur pentru muncitori</li> <li>• Disponibil în formule biodegradabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigură o lubrifiere inferioară</li> <li>• Concentrații ridicate de VOC</li> <li>• Poate fi inflamabil, cu posibile riscuri pentru sănătate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferă o lubrifiere inconsistentă, nominală</li> <li>• Cu posibile reacții în condiții de umezeală</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigură lubrifiere susținută</li> <li>• De multe ori incompatibil cu materialele</li> <li>• Lasă reziduuri masive</li> </ul>

În plus, caracteristica temporară a lubrifianților pentru cauciuc P-80® îi încadrează de la sine în această categorie, deoarece ei nu au reacții după uscare și nu deteriorează cauciucul.

## Gama noastră de lubrifianți

Toate produsele noastre de lubrifiere din gama P-80® sunt ecologice, nu prezintă riscuri și sunt neinflamabile, creând condiții sigure de muncă și fiind compatibile cu majoritatea materialelor din plastic, cauciuc și metal. P-80® este disponibil în patru formule industriale gata de aplicat, dar și în două formule speciale autorizate de NSF ca lubrifianți H1 pentru contact accidental cu produse alimentare:

### Lubrifiant temporar pentru ansambluri de cauciuc P-80® Emulsion

Amestec biodegradabil de ester și apă. P-80® Emulsion asigură o peliculă subțire de lubrifiere pentru a reduce semnificativ fricțiunea. Aplicările comune includ garniturile, cuzineții, inelele O, garniturile inelare și furtunurile, pentru a menționa numai câteva dintre ele.

### Gel lubrifiant temporar pentru cauciuc P-80® THIX

Gel biodegradabil, tixotrop fără scufundare, ideal pentru operațiunile de asamblare verticale și aflate în partea de sus.

### Lubrifiant temporar pentru cauciuc cu uscare rapidă P-80® Grip-It

Amestec tensioactiv cu uscare rapidă, pe bază de apă, care se usucă prin aderență, pentru a fixa în loc piesele. P-80® Grip-It este excelent pentru aplicarea pe furtunuri testate la presiune și materiale cu spumă.

### Lubrifiant temporar pentru ansambluri din cauciuc P-80® RediLube

Lubrifiant biodegradabil, cu nivel redus de reziduuri, destinat utilizării pe suprafețe non-poroase și cu înveliș de cauciuc. P-80® RediLube se usucă complet și rapid.

### Lubrifiant temporar pentru ansambluri din cauciuc P-80® Emulsion IFC și Gel lubrifiant temporar pentru cauciuc P-80® THIX IFC

Prezintă aceleași proprietăți de lubrifiere ca P-80® Emulsion și P-80® THIX, dar sunt formulate special pentru aplicarea pe piese și echipament care pot intra în contact cu alimente. Metodele obișnuite de aplicare includ asamblarea aparatelor, pompelor și echipamentului de procesare a alimentelor. Ambii lubrifianți P-80® IFC sunt autorizați NSF pentru aplicări USDA H1, întrunind cerințele regulamentului FDA 21 CFR 178.3570.

## Diferența pe care o face IPC

Suntem diferiți nu numai prin gama proprie de lubrifianți temporari pentru cauciuc, dar și prin serviciile oferite. La IPC ne străduim ca toți clienții noștri să se simtă ca într-o familie, aceasta însemnând parteneriate, pentru a vă garanta satisfacția. De aceea, toți clienții noștri beneficiază de:

### Eșantioane gratuite

Puteți testa în mod direct valoarea lubrifianților noștri -- înainte de achiziție. IPC oferă eşantioane gratuite pentru toată gama de lubrifianți.

### Asistență tehnică

În cazul în care nu știți care este lubrifiantul optim pentru lucrările dumneavoastră, sau aveți cazuri complexe de asamblare care necesită dezvoltarea unei proceduri practice, IPC vă oferă servicii de asistență tehnică suplimentare, prin intermediul laboratorului propriu sau prin vizite la sediul dumneavoastră, pentru a garanta oferirea unei abordări corecte. Serviciile de asistență includ:

- Testare a compatibilității materialelor
- Testare a valorilor forței de introducere
- Dezvoltare individuală a protocolului
- Monitorizare produs 100%

**Contactați-ne în cazul întâmpinării o problemă, pentru a vă ajuta să alegeți formula optimă P-80® pentru lucrarea dumneavoastră. Vizitați-ne online la [www.ipcol.com](http://www.ipcol.com). Solicitarea de eşantioane pentru testare se face prin e-mail, la [mkt@ipcol.com](mailto:mkt@ipcol.com).**

Sediul internațional: Certificare ISO:9001  
International Products Corporation  
201 Connecticut Drive,  
Burlington, NJ 08016 USA  
Telefon: 609-386-8770 Fax: 609-386-8438  
Email: [mkt@ipcol.com](mailto:mkt@ipcol.com) Website: [www.ipcol.com](http://www.ipcol.com)

Vânzări și servicii în Europa  
International Products Corporation  
Unit 5, Green Lane Business Park, 238 Green Lane  
London SE9 3TL, UK  
Telefon: 44(0)208-857-5678 Fax: 44(0)208-857-1313  
Email: [saleseurope@ipcol.com](mailto:saleseurope@ipcol.com) Website: [www.ipcol.com](http://www.ipcol.com)